

Продается стенд для регулировки топливной аппаратуры ДД10-04К

Белгород, Россия

Вид оборудования: Промышленное

Продается стенд для регулировки топливной аппаратуры ДД10-04К

Технические характеристики

1. Тип Стационарный
2. Привод Электропривод
3. Кол-во одновременно испытываемых секций высокого давления ТНВД, шт., не более 12
4. Диапазон воспроизведения:
 - 4.1. Частоты вращения приводного вала, мин -170....3000
 - 4.2. Отсчета числа оборотов (циклов), об. (циклов) 1....9999
 - 4.3. Температуры топлива, ОС 20....45
 - 4.4. Давление топлива, МПа (кгс/С м²) 0....3 (0....30)
5. Диапазон измерения:
 - 5.1. Частоты вращения приводного вала, мин -1 25....3100
 - 5.2. Объема топлива сосудами СТА, мл:
Первого ряда 6....135
Второго ряда 2....40
 - 5.3. Температуры топлива, ОС 0....50
 - 5.4. Давления топлива, МПа (кгс/С м²) — 0, 1....4 (-1....40)
 - 5.5. Угла начала нагнетания топлива, град. 0....360
 - 5.6. Угла начала впрыскивания топлива, град. 0....360
- тел: +7-910-364-12-92 Елена
- 5.7. Угла разворота полумуфт автоматической муфты опережения впрыска, град. 10....0....10
- 5.8. Цикловая подача, м м³ /цикл до 200
6. Вместимость топливного бака, л, не более 45
7. Питание от сети переменного тока
 - 7.1. Напряжение, В 220/380
 - 7.2. Частота, Гц 50±1
8. Установленная мощность, кВт 13
в т.ч электродвигателя гидропривода, кВт 11
9. Количество обслуживающего персонала, чел 1
10. Габаритные размеры, мм, не более 1760 x 800 x 1925
11. Масса сухая стенда, кг, не более 475
(С комплектом принадлежностей), кг не более 600
12. Установленная безотказная наработка, ч 400
13. Срок службы, лет, не менее 7

ООО НСА

+79103641292