

Аппарат испытания диэлектриков HVT-70/50



Белгород, Россия

Аппарат испытания диэлектриков HVT-70/50 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением 70 кВ, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц в пределах 50 кВ.

Параметр Значение

Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В 220 ± 22

Частота питающей сети, Гц 50±2

Наибольшая потребляемая мощность, кВА, не более 3

Наибольшее выходное напряжение, кВ:

- переменное 50
- выпрямленное 70

Наибольший выходной ток, мА:

- на переменном напряжении 44
- на выпрямленном напряжении 14

Приведенная погрешность измерения напряжения, %, не более:

- переменного напряжения от 2 кВ до 50 кВ \pm 3
- выпрямленного напряжения от 2 кВ до 70 кВ ± 3

Приведенная погрешность измерения тока, %, не более:

- переменного тока от 0, 05 мA до 1, 0 мA \pm 3
- переменного тока от 1, 0 мA до 45, 0 мA \pm 3
- выпрямленного тока от 0, 5 мA до 14, 5 мA \pm 3

Максимальный ток срабатывания защиты по высокой стороне, мА, не более:

- на переменном напряжении 45
- на выпрямленном напряжении 14, 5

Габаритные размеры БУ, мм, не более 266×240×354

Масса БУ, кг, не более 13

Габаритные размеры БВН, мм, не более 360×310×500

Масса БВН, кг, не более 33

Средний срок службы, лет 10

Цена: **10 руб.** Тип объявления: Торг: уместен Продам, продажа, продаю