Стенд СВС-12А приёмосдаточных и эксплуатационных электрических испытаний

Белгород, Россия

Стенд СВС-12А предназначен для проведения приёмосдаточных и эксплуатационных электрических испытаний определения стойкости твердых электроизоляционных материалов (таких как асбест, ацеид и др.) к действию электрической дуги малого тока высокого напряжения в соответствии с ГОСТ 10345.1
Параметр Значение
Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В 220±22
Частота питающей сети, Гц 50±2
Наибольшая потребляемая мощность, кВА, не более 1, 5
Диапазон устанавливаемого напряжения переменного тока на выходе автотрансформатора, В 100 – 200
Разрешающая способность индикатора напряжения переменного тока на выходе автотрансформатора, В 0, 1
Диапазон устанавливаемого напряжения переменного тока на выходе стенда, кВ 7, 15 – 14, 25
Приведенная погрешность измерения напряжения, %, не более 3
Разрешающая способность индикатора напряжения переменного тока, кВ 0, 01
Диапазон устанавливаемой силы переменного тока на выходе стенда, мА 5 – 20
Приведенная погрешность измерения тока, %, не более 1
Разрешающая способность индикатора силы переменного тока, мА 0, 01
Диапазон регулирования силы переменного тока на выходе стенда в точках 10 мА и 20 мА, мА, не более 2
Масса БУ, кг, не более 3
Масса высоковольтного блока, кг, не более 25
Габаритные размеры блока управления Д×Ш×В, мм 316×187×132
Габаритные размеры блока высокого напряжения Д×Ш×В, мм 630×475×440
Средний срок службы, лет 10

Цена: **10 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен

ОМЗ Групп Юлия **4993464288**