

Стенд высоковольтный стационарный СВС-50Ц



Белгород, Россия

Стенд высоковольтный стационарный СВС-50Ц предназначен для проведения приёмосдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках. Процесс испытания полностью автоматизирован.

Стенд позволяет проводить испытания:

- Резиновых диэлектрических перчаток;
- Резиновых диэлектрических бот и галош;
- Слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками (отвертки, кусачки, плоскогубцы и др.).

Оборудование стенда может использоваться в качестве высоковольтной установки для испытаний изоляции переменным током (кабелей, изоляторов и др.).

Общие параметры стенда СВС-50Ц:

Параметр Значение

Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В 220 ± 22

Частота питающей сети, Гц 50 ± 2

Приведенная погрешность измерения напряжения в диапазоне от 20 до 100 В, % ± 3

Приведенная погрешность измерения напряжения в диапазоне от 1 до 6,5 кВ, % ± 3

Приведенная погрешность измерения напряжения в диапазоне от 6,5 до 15 кВ, % ± 3

Приведенная погрешность измерения напряжения в диапазоне от 10 до 50 кВ, % ± 3

Приведенная погрешность измерения токов, % ± 3

Потребляемая мощность стенда, кВт, не более 0,9

Средний срок службы, лет 10

Параметры испытательной ванны:

Параметр Значение

Максимальное напряжение испытательной ванны, кВ 15

Диапазон измерения токов утечки в режиме испытательной ванны, мА 0,3-7,5

Количество мест для проведения испытания 4

Габаритные размеры испытательной ванны, мм 700x795x865

Масса блока испытательной ванны, в сухом состоянии, кг, не более 30

Параметры блока управления:

Параметр Значение

Потребляемая мощность блока управления, Вт, не более 20

Габаритные размеры блока управления, мм 316x187x132

Масса блока управления, кг, не более 3

Параметры измерительного блока:

AvizInfo.ru

1/2

Параметр Значение Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Потребляемая мощность измерительного блока + БВИ, ВА, не более 2000

Габаритные размеры измерительного блока, мм 330x500x380
Масса измерительного блока, кг, не более 27

Параметры элегазового источника высокого напряжения БВИЭГ-50:
Параметр Зн

Цена: **10 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ОМЗ Групп Юлия

4993464288