

ИНДИКАТОР МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗЕМЛИ ИМП – 7



Белгород, Россия

Принцип действия основан на сравнении уровня высших гармонических составляющих магнитного поля тока нулевой последовательности повреждённой линии, при определении повреждённой линии, при поиске места повреждения. Этот принцип подобен использованному в устройствах «Поиск», «Гармоника», «Волна».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- вес 400гр.;
- габариты 250x25x75мм.;
- питание – батарея 4, 5 В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Порядок поиска места повреждения изоляции земли.

Поиск начинается с определения повреждения линии. Для этого измеряется уровень магнитного поля всех отходящих от подстанции линий до того, пока не определится линия с уровнем, в несколько раз более высоким, чем имеют другие линии. Измерения уровня магнитного поля производится следующим образом. Прибор держится перпендикулярно направлению проводов линии на расстоянии 5 – 8 м. от оси линии. Нажимается кнопка включения и вращением ручки регулировки чувствительности, стрелка индикатора устанавливается на отметку «0». После чего, не изменяя чувствительности, аналогично измеряется уровень на других линиях. Если измерения начались с неповреждённой линии, то на повреждённой линии индикатор будет зашкаливать. В обратном случае, на остальных линиях, показания индикатора будут значительно меньше нуля.

Цена: **10 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ОМЗ Групп Юлия

4993464288