

## Опрокидыватель дифблоков



Белгород, Россия

Технические данные:

- Потребляемая мощность 0, 5 кВт 380В
- Грузоподъёмность – 1 200 кг.
- Привод – гидравлика
- Исполнение: AISI 304

Порядок работы:

Оператор закатывает телегу с продуктом на салазки. Нажатием кнопки на шкафу управления, запускается гидроаппаратура и телега приводится в наклонное положение. Продукт с верхней полки ссыпается на транспортер. Опрокидыватель принимает горизонтальное положение и за счет движения транспортера подается рыба.

Техническое описание:

Рама основания выполнена из профильной трубы 100x100, рама подъемного узла из трубы 50x100, сварка выполнена сплошным швом. Все металлические детали установки, контактирующие с продуктом, выполнены из пищевой нержавеющей стали AISI 304. Скольжение телеги при подъеме осуществляется по капролоновой плите.

Наклон и подъем телеги осуществляется гидроцилиндрами, от гидростанции установленной в нижней части оборудования.

Питание гидростанции 380В. Датчики положения подъема – бесконтактные. Основание установлено на 6 регулируемых опорах. Подвижные детали имеют ограждение.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Иванов Андрей**

**8-980-520-92-98**

**с.Курское., Первомайская д.2А**