

Фильтр для очистки масла растительного. Полный автомат.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИТЕЙНЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ЛИТМАШПРИБОР
 119070, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., г. ИРКУТСК, ул. КОЛОДНИЦА, 1
 Факс: (417) 32-07-64, 32-07-45 e-mail: info@litmachpribor.ru
 сайт: www.litmachpribor.ru
 Юридический адрес: 660000, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, г. БАРНАУЛ, ул. КОЛОДНИЦА, 1
 Факс: (385) 331-85-17, 331-85-09 e-mail: info@litmachpribor.ru

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙ модель ФМ-2



Область применения:

1. Первичная очистка растительных масел.
2. Вторичная очистка растительных масел в линиях вентеризации с целью удаления восков.
3. Обход катализатора в установках получения саломаски.
4. В линиях отбеливания растительных масел.
5. Фильтрация пива, соков, алака и прочих жидкостей.

Преимущество перед рамными фильтрами:

1. Не используется фильтровальная ткань.
2. Автоматизированный сброс осадка (сифонный).
3. Нет потерь масла.
4. Простота в обслуживании.
5. Конечный продукт соответствует европейскому качеству.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь фильтрования, кв. м.22
 Рабочее давление, МПа.....0,25
 Рабочая температура, не более.....95
 Рабочая среда - растительное масло - нещелочная, рабочая жидкость с температурой кипения при атмосферном давлении выше 250°С.
 Вместимость резервуара, м. куб.....1,95
 Основные параметры, мм:
 диаметр.....1200
 высота.....3750
 Масса незаполненного аппарата.....1020
 Расчетное давление, МПа.....0,6
 Расход сжатою воздуха при давлении 0,07 МПа: для "сушки" осадка, Nm куб/мин.....4,5
 Материал корпуса, соответствующий с продукцией ООО по ГОСТ 380-94 сталь 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632-72 (сплав), резина МС ГОСТ 7338-90 (прокладка, манжет).
 Проводимость в зависимости от проводимости.....AvizInfo.ru

Белгород, Россия

ОАО «Литмашприбор» производит ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ФМ-2 предназначенный для очистки растительных масел, а также пива, соков и т.д. на различных стадиях их производства (первичная очистка, вентеризация, отбелка, гидрогенизация). Аналог фильтра ВВП (Вертикальный, Напорный, Пластинчатый) украинской фирмы ТАН.

Краткие характеристики:

Площадь поверхности сит, кв.м.22

Расчетное давление, МПа.....0, 6

Расход сжатого воздуха (при давлении 0, 07 МПа) для «сушки» осадка, Nm.куб/мин.4, 5

Рабочая температура, не более.....95

Количество фильтровальных плит, шт13

Производительность (в зависимости от процесса), тонн в час.....от 2 до 2, 5

При расчетах с покупателями возможен бартер на масло растительное.

Так же предлагается помощь в установке и запуске.

В продаже «Амофильтр» для грубой очистки масел от окалины, сора и т.д.

Краткие технические характеристики:

Производительность (в зависимости от вязкости жидкости и селективности мешочного фильтроэлемента), т/сутки.....100-200

Площадь поверхности фильтра, м.кв.....0, 5

Рабочее давление, МПа.....0, 6

Масса незаполненного аппарата, кг.....50

• Возможен бартер на масло растительное и семечки;

• Скидки!!!

Цена: **15 000 €**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Барбашин Павел

89205099183

Исполтова 1.