

Барабанно-аспирационная рушка

Белгород, Россия

Барабанно-аспирационная рушка предназначена для очистки семян подсолнечника от плодовой оболочки – лузги.

Степень обрушивания семян находится в пределах 55-65%, что дает возможность получить оптимальные реологические свойства сырьевой массы при дальнейшей переработке семян подсолнечника в прессе-экструдере. При работе пресс-экструдера на обрушенных семенах подсолнечника повышается выход масла, снижается расход энергии, уменьшается износ рабочих органов пресса. Конструктивно барабанно-аспирационная рушка имеет блочную конструкцию: блок , собственно, рушки, блок ситового сепаратора и блок аспирации. Отличительной особенностью барабанно-аспирационной рушки является сбалансированность воздушных потоков в районе рабочего органа, благодаря чему в дальнейшем облегчается процесс отделения лузги от целевой фракции семян. Кроме того, рушка снабжена специальным дозирующим аппаратом, в результате чего достигается оптимальное распределение семян подсолнечника по рабочему органу.

Техническая характеристика

Производительность, кг/час
1000

Степень обрушивания, % до
65

Потребляемая мощность, кВт
5

Напряжение питающей сети, В
380

Габариты, мм
2020x950x2900

Масса, кг
450

Торг уместен! Звоните ! Не тратьте свое время, заказывайте у нас! Новое оборудование по приятной цене!

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен
